

NATTE

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

CECHY OGÓLNE

Composition	100% Sunbrella solution dyed acrylic			
Weave	Braided 3/2			ISO 7211-1
Finish	Water-repellent & Stain-proof			
Weight	275		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	140	300	cm	EN 1773
Długości cięcia	50	40	ml	

ODPORNOŚĆ TKANINY

Oil-resistant properties	5		class /8	ISO 14419
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Schmerber	110		mm	ISO 811
Stability on washing (40 °C)	+ /-1	+ /-1	%	ISO 5077
Stitching strength	39.6	43	daN	ISO 13935-2
Seam slippage resistance (180 N)	< 3	< 5	mm	ISO 13936-2
Tensile strength	180	100	daN	ISO 13934-1
Elongation at break	24	28	%	ISO 13934-1

TRWAŁOŚĆ KOLORU

Colour fastness UV - indoor	8		class /8	ISO 105 B02
Colour fastness UV - outdoor	4-5		class /5	ISO 105 B04
Colour fastness under dry friction	5		class /5	ISO 105X12
Colour fastness under wet friction	5		class /5	ISO 105X12
Colour fastness 40°C washing	5		class /5	ISO 105 C06

ZASTOSOWANIE

Guarantee	5	lata	
Recommended use	Cushion, Curtain - Hangings, Seat, Exterior velum, Pergola curtain, Roleta rzymska, Parasol, Pergola		

CARE



Wartości dotyczące tego produktu mogą różnić się w ramach tolerancji \pm 5%

